



## Plancher alpine

### Parquet à l'ancienne à 3 couches avec système à rainure et languette

Die Landhaus Diele Typ Alm als 3-Schicht Parkett verleimt, lebt von der Charakteristik und den Holzmerkmalen der Eiche. Durch den symmetrischen Aufbau wird bei kurzzeitig ungünstigen klimatischen Verhältnissen ein Querverzug verhindert. Mit dem Umlaufenden Nut-/Federsystem ist die Diele zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen geeignet. Der 3-lagige Aufbau reduziert das natürliche Quellen und Schwinden auf ein Minimum. Die Nutzschichtstärke von 4 mm ermöglicht eine Renovierbarkeit, ähnlich einem Massivparkett.

- Économie des ressources grâce à des matières premières rapidement renouvelables
- Structure de parquet mince
- Variantes d'exécution orientées vers le client
- Produit issu de notre propre fabrication

#### Exemples de domaines d'application

**Zones de circulation:** Entrée, Voies d'évacuation

**Travail:** Salles communes, Salle de réunion, scènes et studios, Immeuble de bureaux, Locaux techniques

**Studios d'enregistrement de films**

**Éducation:** Bibliothèque, Universités, Écoles

**Magasins:** Banques, Musées et galeries, Salles de sport et gymnases, Espace commun

**Hôtels:** Restaurants

**Institution publiques:** Bâtiments judiciaires et établissements pénitentiaires, Bâtiments Gouvernementaux



#### Données techniques

##### Caractéristiques techniques

- **Épaisseur utile:** 4,0 mm
- **Épaisseur:** 14,0 mm
- **Longueur:** 2.000 mm, 2.200 mm, 2.400 mm
- **Largeur:** 160 mm, 190 mm, 210 mm
- **Structure:** structure symétrique à 3 couches
- **Profilage:** système à rainure et languette avec chanfrein périphérique
- **Couche porteuse:** épicea - 2 couches collées en croix
- **Résistance thermique:** 0,12 m<sup>2</sup> K/W
- **Comportement au feu:** D<sub>fl</sub>-s1
- **Classe d'émission:** E1

##### Surface huilée A/B

- Double huilage à la cire dure
- **Degré de brillance:** mat
- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé
- **Classification:** A/B - aspect bois calme, noeuds isolés jusqu'à 20 mm

##### Surface huilée B/R

- Double huilage à la cire dure



- **Degré de brillance:** mat
- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé
- **Classification:** B/R - aspect bois rustique, nœuds jusqu'à 60 mm max., fissures