



## Plancher Chalet

Planche de maison de campagne à 3 couches en grand format avec système à rainure et languette

La planche de campagne de type Chalet, collée en tant que parquet à 3 couches, est utilisée dans l'aménagement intérieur haut de gamme en raison de ses dimensions imposantes. Le contrebalancement en chêne de haute qualité permet une structure stable pour les grandes largeurs de lames. La structure symétrique avec couche d'usure et contrebalancement en bois de même qualité permet d'éviter une déformation transversale en cas de conditions climatiques défavorables de courte durée. Grâce au système de rainure et languette sur tout le pourtour, la lame est adaptée au collage en plein sur des supports conformes aux normes.

La densité brute plus élevée du chêne par rapport aux sous-constructions habituelles en bois résineux permet d'obtenir une faible résistance au passage de la chaleur, ce qui est souhaitable pour une utilisation sur des chapes chauffées. L'épaisseur de la couche d'usure de 4 mm permet une rénovation similaire à celle d'un parquet massif.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

- Dimensions imposantes en longueur et en largeur
- Lames haut de gamme pour une finition représentative
- Variantes d'exécution orientées vers le client
- Produit issu de notre propre fabrication



### Exemples de domaines d'application

**Zones de circulation:** Entrée, Voies d'évacuation

**Travail:** Salles communes, Salle de réunion, scènes et studios, Immeuble de bureaux, Locaux techniques

**Studios d'enregistrement de films**

**Éducation:** Bibliothèque, Universités, Écoles

**Magasins:** Banques, Musées et galeries, Salles de sport et gymnases, Espace commun

**Hôtels:** Restaurants

**Institution publiques:** Bâtiments judiciaires et établissements pénitentiaires, Bâtiments Gouvernementaux

## Données techniques

### Caractéristiques techniques

- **Épaisseur utile:** 4,0 mm
- **Épaisseur:** 17,0 mm
- **Longueur:** 2.600 mm, 2.800 mm, 3.000 mm
- **Largeur:** 240 mm, 270 mm, 300 mm
- **Comportement au feu:** Dfl-s1
- **Résistance thermique:** 0,13 m<sup>2</sup> K/W
- **Classe d'émission:** E1

### Surface huilée A/B

- Double huilage à la cire dure
- **Degré de brillance:** mat
- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé
- **Classification:** A/B - aspect bois calme, nœuds isolés jusqu'à 20 mm

### Surface huilée B/R

- Double huilage à la cire dure



- **Degré de brillance:** mat
- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé
- **Classification:** B/R - aspect bois rustique, nœuds jusqu'à 60 mm max., fissures