CAS Rooms Modular

- Système modulaire de pièce dans la pièce
- Largeurs de pièce allant jusqu'à 3400 mm, avec des longueurs de pièce illimitées possibles
- Des hauteurs et largeurs spéciales peuvent être réalisées
- Étendre et connecter les unités de pièce dans la pièce, même à une étape ultérieure
- Possibilités de transformation (conversion, relocalisation, nouvelle configuration)
- Installation sans aucun attachement au bâtiment existant
- Accès sans marche
- Durabilité et circularité
- Performance acoustique extérieure tridimensionnelle
- Ventilation indépendante
- Éclairage LED dimmable
- Matériaux et finitions de haute qualité
- Soutient des conceptions d'identité d'entreprise variées grâce à la personnalisation
- Atmosphère confortable créée grâce à l'utilisation de textiles
- Expérience certifiée depuis 2014

Données techniques

Données techniques	
Contrôle	Bouton-poussoir Capteur de présence
Tension	220 - 240 V

Dimensions

Dimensions	
Longueur (L)	1.000 - 7.000 mm
Largeur (B)	1.000 - 3.400 mm
Hauteur (H)	2.265 - 2.465 mm

Custom dimensions available upon request

Tableau des types de luminaires

LED-Beleuchtung	
Désignation du type	LED-Beleuchtung
Puissance	14,40 W
Flux lumineux	1.470 lm

CAS Rooms
Téléphone +49 8723 20-3688
E-Mail casrooms@lindner-group.com | www.Lindner-Group.com

Nous nous réservons le droit d'adapter et de modifier à tout moment l'ensemble des données et informations. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations incorrectes dues à des erreurs involontaires. Des tolérances dimensionnelles sont admissibles conformément aux normes applicables. Le présent document est protégé par le droit d'auteur. Tout traitement, toute utilisation ou reproduction non autorisée ainsi que toute diffusion publique sont interdits. La reproduction et la transmission à des tiers ne sont autorisées qu'avec notre consentement exprès.

Acoustique

Reduction of sound pressure level DIN EN ISO 11957	$D'_{P,w}$ = 31,0 - 33,7 dB, depending on room size and configuration
Wall-element sound insulation	R_W = 39 dB
Wall-element sound absorption	α_W = 0,50 - 0,65 ISO 11654, depending on the fabric type
Ceiling-element sound insulation	R_W = 39 dB
Ceiling-element sound absorption	α_W = 0,80 - 0,85 ISO 11654, depending on the fabric type
Glass-element sound insulation	R_W = 36 dB

Protection incendie

Classe de matériaux de construction

Classe de matériaux de construction	EN 13501-1	C - s2,d0

Climatisation

Independent ventilation system – CAS Rooms

control	with built-in presence sensor (activation / follow-up time) 4-scene control programmed via wireless push button (LOW / MID / HIGH / OFF)
ventilation rate	LOW: 13-times air change per hour MID: 19-times air change per hour HIGH: 24-times air change per hour preset setting (individually higher air change rates also possible)

Surfaces

Textile-element	according to CAS Rooms Modular collection
Textile-ceiling	according to CAS Rooms Modular collection
hard acoustic element	HPL surfaces / wood veneer surfaces
Glass-element	8 mm LSG-Si
Door-element	glass door panel / wooden door panel
Profile	black RAL 9005 (additional colours on request)

Systèmes combinables

Systèmes combinables

Espace-dans-espace	CAS Rooms Set CAS Rooms Flow

CAS Rooms
Téléphone +49 8723 20-3688
E-Mail casrooms@lindner-group.com | www.Lindner-Group.com

Nous nous réservons le droit d'adapter et de modifier à tout moment l'ensemble des données et informations. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations incorrectes dues à des erreurs involontaires. Des tolérances dimensionnelles sont admissibles conformément aux normes applicables. Le présent document est protégé par le droit d'auteur. Tout traitement, toute utilisation ou reproduction non autorisée ainsi que toute diffusion publique sont interdits. La reproduction et la transmission à des tiers ne sont autorisées qu'avec notre consentement exprès.