CAS Rooms Flow

- Taille et équipement selon les souhaits du client
- Extension de structures spatiales ouvertes
- Possibilité d'enchaînement des espaces, même ultérieurement
- Possibilités de transformation (rénovation, déménagement, nouvelle configuration)
- Aucune fixation par vis avec le bâtiment existant requise
- Durabilité et circularité
- Efficacité acoustique tridimensionnelle dans l'environnement
- Éclairage LED dimmable en continu
- Haute qualité des matériaux et des surfaces
- Multiples possibilités de soutien au design CI
- Expérience éprouvée depuis 2014

Données techniques

Données techniques	
Contrôle	Bouton-poussoir Capteur de présence
Tension	220 - 240 V

Dimensions

dimensions custom-made

Tableau des types de luminaires

LED-Beleuchtung (dimmbar)	
Désignation du type	LED-Beleuchtung (dimmbar)
Puissance	14,40 W
Flux lumineux	1.470 lm

Surfaces

Profiles and traverses	black RAL 9005 (additional colours on request)
Textile-element	according to CAS Rooms Modular collection
Glass-element	8 mm LSG-Si

Systèmes combinables

Systèmes combinables	
Espace-dans-espace	CAS Rooms Modular CAS Rooms Set

Rev. 26.1
CAS Rooms
Téléphone +49 8723 20-3688
E-Mail casrooms@lindner-group.com | www.Lindner-Group.com

Nous nous réservons le droit d'adapter et de modifier à tout moment l'ensemble des données et informations. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations incorrectes dues à des erreurs involontaires. Des tolérances dimensionnelles sont admissibles conformément aux normes applicables. Le présent document est protégé par le droit d'auteur. Tout traitement, toute utilisation ou reproduction non autorisée ainsi que toute diffusion publique sont interdits. La reproduction et la transmission à des tiers ne sont autorisées qu'avec notre consentement exprès.