Rohdiele

3-Schicht Element

Als Rohdiele versteht sich ein Vorprodukt zur Herstellung eines Parkettbelages nach DIN EN 13489. Die Fertigungstiefe kann nach Wunsch gewählt werden. Die niedrigste Fertigungstiefe stellt ein 3-Schicht verleimten Rohling nach Abmessung auf Kundenwunsch dar. Der Rohling ist für die Proflierung an einer Längsseite scharf geschnitten.

Folgende Optionen sind wählbar:

Fehlstellen mit 2K Polyesterpachtel verfüllt (Kittfarbe nach Kundenwunsch)
Astlöcher mit Fremdästen ausgebessert
Oberfläche geschliffen
Produkt-Vorteile:

Produktionstiefe frei wählbar
Fertig verleimter Rohling
Kundenorientierte Ausführungsvarianten

Abmessungen

Abmessungen	
Plattendicke	14 - 21 mm

Rev. 26.1
Lindner SE Arnstorf | Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz
Wallisellerstrasse 116 | 8152 Opfikon | Switzerland
Telefon +41 52 343 32 45
E-Mail Switzerland@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.