Zusammengesetzte Decklage

Nutzschicht für Parkette

Als zusammengesetzte Decklage versteht sich ein Vorprodukt zur Herstellung eines Parkettbelags nach DIN EN 13489. Die Fertigungstiefe kann nach Wunsch gewählt werden. Die niedrigste Fertigungstiefe stellt eine schmalfächenverleimtes Element nach Kundenwunsch dar. Der Rohling kann für die Herstellung eines Parkettbelags, Treppenstufe, Möbelfront etc. verwendet werden.

Folgende Optionen sind wählbar:

Blockverleimung für Fineline, auf Wunsch zur Decklage gegattert

geräuchert

Oberfläche geschliffen

Konditionieren auf gewünschte Holzfeuchte

Als Parkettthersteller ergeben sich viele Vorteile:

der Einkauf eines konfektionierten Halbfertigprodukts spart die Bereitstellung von Einzelkomponenten

Holzeinkauf und Lagerung vieler Rohmaterialien nicht mehr nötig

einfache Lagerhaltung durch termingerechte Lieferung

Kostenersparnis bei Lagerhaltung und Produktion

Designs nach Vorgabe (Schiffsboden, Zweistab, Stäbchen, Würfel, etc.)

Verarbeitung des eigenen Materials als Lohnarbeit

Produkt-Vorteile:

Produktionstiefe frei wählbar
fertig verleimter Rohling
kundenorientierte Ausführungsvarianten

Rev. 26.1
Lindner SE Arnstorf | Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz
Wallisellerstrasse 116 | 8152 Opfikon | Switzerland
Telefon +41 52 343 32 45
E-Mail Switzerland@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.