CAS Rooms Flow

- Größe und Ausstattung nach Kundenwunsch
- Erweiterung von offenen, räumlichen Strukturen
- Möglichkeit der Raumverkettung, auch nachträglich
- Transformationsmöglichkeiten (Umbau, Umzug, Neukonfiguration)
- Keine Verschraubung mit dem Bestandsgebäude erforderlich
- Nachhaltigkeit und Zirkularität
- 3-dimensionale akustische Wirksamkeit im Umraum
- Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung
- Hohe Qualität in Material und Oberflächen
- Vielfältige Möglichkeiten der CI-Design-Unterstützung
- Geprüfte Erfahrung seit 2014

Technische Daten

Technische Daten

Steuerung	Taster Präsenzsensor
Spannung	220 - 240 V

Abmessungen

Abmessungen nach Kundenwunsch

Typentabelle Leuchten

LED-Beleuchtung (dimmbar)

Typenbezeichnung	LED-Beleuchtung (dimmbar)
Leistung	14.40 W
Lumenstrom	1470 lm

Oberflächen

Profile und Traversen	schwarz RAL 9005 im Standard (andere RAL-Töne auf Anfrage)
Textilelement (optional)	gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Modular Stoffe
Glaselement (optional)	8 mm VSG-Si

Kombinierbare Systeme

Kombinierbare Systeme

Raum-in-Raum	CAS Rooms Modular CAS Rooms Set

Rev. 26.1
Lindner SE Arnstorf | Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz
Wallisellerstrasse 116 | 8152 Opfikon | Switzerland
Telefon +41 52 343 32 45
E-Mail Switzerland@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.