

# Thommen Medical

Grenchen, Schweiz





# Projektbeschreibung

Aufgrund der hohen Nachfrage und der steigenden Mitarbeiterzahlen erweiterte Thommen Medical, ein renommierter Schweizer Hersteller von Zahnimplantaten, seinen Produktionsstandort in Grenchen. Neben zusätzlicher Kapazitäten für Logistik und Produktion umfasst das neue Gebäude zudem einen Reinraum, der es dem Unternehmen erlaubt, besonders empfindliche Produkte unter sterilen Bedingungen zu verpacken.

Die Lindner SE war maßgeblich am Ausbau des Reinraumbereichs beteiligt und lieferte speziell angepasste Lösungen, die den hohen Anforderungen an Hygiene und Funktionalität gerecht werden. Dabei kamen robuste, zum Teil brandschutzgeprüfte Stahlblechtüren sowie 2-schalige Pharmawände zum Einsatz, die eine hohe Stabilität und Keimresistenz bieten.

Mit der Lindner Cleanlife 619 Glastrennwand wird nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine Schalldämmung bis 40 dB Rw gewährleistet. Ergänzt werden diese Elemente durch Swing MPH Drehflügeltüren, die resistent gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln sind und maximale Flexibilität im täglichen Betrieb bieten. Ein spezielles Schleusensteuerungssystem ermöglicht kontrollierte Übergänge zwischen unterschiedlichen Reinraumbereichen, ohne unkontrollierte Luftströme – für Personal und Materialien.

Für die Decken wurde das begehbar Deckensystem Line 100S Typ 2 ausgewählt, das eine einfache Wartung der darüber liegenden Kabel- und Medienführung ermöglicht. Passende LED-Leuchten garantieren eine optimale Beleuchtung und Energieeffizienz.

## Allgemein

Gebäudetyp	Bürogebäude, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik), Labore & Forschung, Industrie- und Gewerbebau
Unternehmensbereich	Lindner SE I Reinraumtechnik
Fertigstellung	2021 - 2022
Bauherr	Thommen Medical AG

## Ausführung der Gewerke

### • Reinraum

Systemtrennwände 100 Multiclean LVT 437 Multiclean LVT	4 Stk.
Systemtrennwände Glas Cleanlife 619	
Reinraum Drehflügeltüren Swing MPH	125 m <sup>2</sup>
Bandrastersysteme aus Stahl Line 100S Typ 2	
Einbauleuchten SH LED-H	26 Stk.
Schleusensysteme Materialdurchreiche Matlock REG	
Zuluft Filter Fan Unit (FFU)	2 Stk.





